

01/07/2019



КОМПАКТ-ПЛИТА | PFLEIDERER® HPL-COMPACT

Компакт-плита (HPL-Compact, ХПЛ компакт, ХПЛ панель) представляет собой декоративные HPL панели, изготовленные путем одновременного прессования слоев целлюлозных волокон, которые заранее пропитываются термореактивными смолами и прессуются при воздействии высокой температуры под большим давлением. Такие процессы приводят к сплавлению волокон, после чего образуется однородный сверхпрочный конструкционный пластик без риска расслаивания в процессе эксплуатации. Компакт-плита — ламинат высокого давления с однородной белой или черной сердцевиной и декоративной поверхностью с обеих сторон.

К основным преимуществам компакт-плиты можно отнести: стойкость к ударам, устойчивость к истиранию и воздействию агрессивных химических сред и органических растворителей, огнестойкость, большую плотность, разнообразие расцветок и отделок, легкость в монтаже, простоту в уходе, геометрическую стабильность, экологическую чистоту и безопасность, эстетичный внешний вид, долгий срок службы (минимум 20 лет).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Перегородки, полки, стеллажи, мини-витрины, двери, столешницы и мебель в санитарно-гигиенических и влажных помещениях, например, в учреждениях для водно-оздоровительных процедур. В больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях, для оборудования магазинов и кухонь, где действуют строгие санитарно-гигиенические требования, а так же в областях, где требуется материал повышенной прочности. В жилых домах и помещениях коммерческого назначения, в торговых помещениях и на выставках, в учреждениях для отдыха. Для разработки и изготовления необычных проектов мебели, интерьеров и встроенных элементов в частных и общественных помещениях, где необходимы материалы с небольшим поперечным сечением, соответствующие высоким требованиям к эстетике, функциональности, долговечности или используются решения с открытыми кромками. Кроме того, на этот материал можно наносить гравировку для создания трёхмерных эффектов 3D.

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ

Производственный стандарт: EN 438-4 | Огнестойкость: нормальная воспламеняемость B2 (DIN 4102-4) (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG). | Класс эмиссии формальдегида E1 (EN 717-1). Плотность $\geq 1,350 \text{ kg/m}^3$

Дополнительную информацию и технические характеристики можно найти на www.pfleiderer.com

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ: 2.800x2.070 мм, 2.800x1.860 мм, 4.100x1.300 мм. По запросу: 5.600x2.070x2-15мм.

Минимальное количество для заказа: 2.800x2.070/1.860 - 1 лист; 4.100x1.300 - 8 листов.

Срок поставки: 7-9 недель.

Декоры: 162 декора коллекции DST-Xpress <https://www.pfleiderer.com/ru/PM/Kollekcija/Kollekcija-DST-XPRESS>

Цена в ЕВРО за лист с НДС

Поверхность	матовая			глянцевая			
	чёрная			белая	чёрная		белая
Толщина	2.800x2.070	2.800x1.860	4.100x1.300	2.800x2.070	2.800x2.070	2.800x1.860	2.800x2.070
2	180	166	-	187	205	188	212
3	205	189	-	236	230	211	260
4	227	209	-	302	252	231	326
5	258	237	-	350	282	259	375
6	274	253	243	399	299	275	423
7	302	278	-	447	326	300	471
8	316	291	281	495	340	313	519
9	343	317	-	543	368	339	567
10	366	337	327	591	390	359	615
12	410	378	368	688	434	400	712
13	432	399	388	729	456	421	753
15	487	450	439	824	512	472	848

Структуры 2.800x2.070 и 2.800x1.860 – HG / MO / MP / SM / VV; Структуры 4.100x1.300 – MP / TC / VV

HPL Compact производится на заводах PFLEIDERER в Германии.



БЕЛЛИТА

ОДО "Белплита" • Гродно, ул. Автомобильная 9 • Тел/факс +375 152 31-67-60 • (029) 360 26 66 (Vel) • (029) 784 88 76 (МТС) • main@belplita.by
р/с ВУ84 РЈСВ 3012 6002 5210 0000 0933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 600 г. Гродно, код банка (БИК) - РЈСВВУ2Х Адрес банка: г. Гродно, ул. Мостовая, 37
ОДО "Белплита" • Минск +375 29 334 43 40 • Брест +375 16 252 58 92 • Лида +375 15 453 49 18

01/07/2019



ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ПЛАСТИК | PFLEIDERER® HPL-COMPACT EXTERIOR

Компактный бумажно-слоистый пластик высокого давления стандартного качества. С чёрной сердцевинной и двусторонней декоративной меламиновой поверхностью для наружного применения.

Чёрная сердцевина, акриловый лак 1-дно или 2-х сторонний. Защитная плёнка на лакированной стороне. Структура поверхности – наружный матовый – EM.

Формат 2.800x2.070 мм

Структуры: EM*/VV или EM*/EM*

*вкл. защитную плёнку нанесённую на заводе

Минимальный заказ:

складская программа - 10 листов/декор/толщина

производство - 4 шт, затем парно

Складская программа 6/8 мм: декоры W10410, U11102, U12188, U12215

Цена в ЕВРО за м2 с НДС

Толщина, мм	Паллета, шт	Складская коллекция		Коллекция Pflaiderer HPL Compact Exterior	
		Лак 1 сторона	Лак 2 стороны	Лак 1 сторона	Лак 2 стороны
6	10	58	68	67	77
8	10	67	77	76	86
10	10	84	94	93	103
12	10	90	101	100	110

При заказе более 10шт из коллекции Pflaiderer HPL Compact Exterior применяется скидка.

01/07/2019



ТОНКИЙ ПЛАСТИК ХПЛ | PFLEIDERER® HPL

Декоративный бумажно-слоистый пластик высокого давления (HPL), изготовленный методом постформинга и соответствующий классификации HGP/VGP согласно стандарту EN 438-3, с износостойчивой меламиновой поверхностью и шлифованной обратной стороной.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал для отделки поверхностей кухонной и офисной мебели, стен и дверей, мебели и встроенных элементов в торговых и рекреационных сооружениях, на предприятиях общественного питания, в административных зданиях, детских садах, школах, санитарно-гигиенических помещениях, в медицинских учреждениях и лабораториях. Именно там, где предъявляются особые требования к прочности, простоте ухода и гигиене.

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ

Производственный стандарт: EN 438-3 | Огнестойкость: нормальная воспламеняемость B2 (DIN 4102-4) D-s2, d0 или ниже в сочетании с основами с нормальной или легкой воспламеняемостью. (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG).

Дополнительную информацию и технические характеристики можно найти на www.pfleiderer.com

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ: 4.100x1.300x0.5/0.8мм, 2.800x2.070x0.5/0.8мм

Срок поставки: 4-7 недель | Минимальное количество для заказа – по запросу

Декоры: https://www.pfleiderer.com/row/PM/Collection/DST_XPRESS_Collection

Цена в ЕВРО с НДС

ДЕКОР					
Однотонные/Репро/Фантазия/Камень		В структуре глянец (HG) и полумат (MS)		В структуре Xtreme Matt (XM)*	
м2	10,32	м2	12,95	м2	20,26
лист 4100x1300	55,00	лист 4100x1300	69,00	лист 4100x1300	107,98
лист 2800x2070	59,81	лист 2800x2070	75,06	лист 2800x2070	117,43

* поставляется с защитной плёнкой

Компенсационный HPL 0,8мм

Белый/коричневый – 5,74

По выбору производителя – 5,57

Цены и сроки поставки на форматы по запросу:

2.350x1.050/1.300x0.8 | 2.800x2.070x0.6/1.0 | 3.050x1.300x0.8 | 4.100x1.300x0.6 | 5.300x1.300x0.6/0.8/1.2 | 5.600x2.070x0.6/0.8/1.0/1.2

ДВЕРНЫЕ ФОРМАТЫ: 2.150x915 / 950 / 1.050 / 1.300; 2.350x1.050 / 1.300мм

Другие форматы и цены по запросу



БЕЛЛИТА

ОДО "Белплита" • Гродно, ул. Автомобильная 9 • Тел/факс +375 152 31-67-60 • (029) 360 26 66 (Vel) • (029) 784 88 76 (МТС) • main@belplita.by
р/с ВУ84 РЈСВ 3012 6002 5210 0000 0933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 600 г. Гродно, код банка (БИК) - РЈСВВУ2Х Адрес банка: г. Гродно, ул. Мостовая, 37
ОДО "Белплита" • Минск +375 29 334 43 40 • Брест +375 16 252 58 92 • Лида +375 15 453 49 18

01/07/2019



ТОНКИЙ ЛАМИНАТ | PFLEIDERER®-CPL

Тонкий ламинат 0,15 / 0,30 (рулонный материал) CPL. Декоративный тонкий ламинат, изготовленный методом постформинга в соответствии с классификацией VGP согласно стандарту EN 438-3 с износостойчивой меламиновой поверхностью.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие и/или облицовка дверных элементов и коробок, фасадов мебели, подоконников, переходных планок, профилей карнизов и светозащитных шторок. Тонкий ламинат 0,15 и 0,30 рекомендован только для вертикального использования.

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ

Производственный стандарт: EN 438-3 | Огнестойкость: нормальная воспламеняемость B2 (DIN 4102-4) D-s2, d0 или ниже в сочетании с основами с нормальной или легкой воспламеняемостью. (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG). Класс эмиссии формальдегида E1.

Дополнительную информацию и технические характеристики можно найти на www.pfleiderer.com

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ: 550м x 1.300мм x 0.15мм, 400м x 1.300мм x 0.30мм

Срок поставки: 6-8 недель | Цена в ЕВРО за м2 с НДС

Толщина	ДЕКОР		
	Декоры Белые	Декоры однотонные	Декоры деревянно-узорчатые
0.15	3,16	3,48	3,73
0.30	4,37	4,70	4,94