

01/07/2019



ТОНКИЙ ПЛАСТИК ХПЛ | PFLEIDERER® HPL

Декоративный бумажно-слоистый пластик высокого давления (HPL), изготовленный методом постформинга и соответствующий классификации HGP/VGP согласно стандарту EN 438-3, с износостойчивой меламиновой поверхностью и шлифованной обратной стороной.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал для отделки поверхностей кухонной и офисной мебели, стен и дверей, мебели и встроенных элементов в торговых и рекреационных сооружениях, на предприятиях общественного питания, в административных зданиях, детских садах, школах, санитарно-гигиенических помещениях, в медицинских учреждениях и лабораториях. Именно там, где предъявляются особые требования к прочности, простоте ухода и гигиене.

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ

Производственный стандарт: EN 438-3 | Огнестойкость: нормальная воспламеняемость B2 (DIN 4102-4) D-s2, d0 или ниже в сочетании с основами с нормальной или легкой воспламеняемостью. (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG).

Дополнительную информацию и технические характеристики можно найти на www.pfleiderer.com

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ: 4.100x1.300x0.5/0.8мм, 2.800x2.070x0.5/0.8мм
 Срок поставки: 2-7 недель | Минимальное количество для заказа – по запросу
 Декоры: https://www.pfleiderer.com/row/PM/Collection/DST_XPRESS_Collection



Цена в ЕВРО с НДС

ДЕКОР					
Однотонные/Репро/Фантазия/Камень		В структуре глянец (HG) и полумат (MS)		В структуре Xtreme Matt (XM)*	
м2	10,32	м2	12,95	м2	20,26
лист 4100x1300	55,00	лист 4100x1300	69,00	лист 4100x1300	107,98
лист 2800x2070	59,81	лист 2800x2070	75,06	лист 2800x2070	117,43

* поставляется с защитной плёнкой

Компенсационный HPL 0,8мм

Белый/коричневый – 5,74

По выбору производителя – 5,57

Цены и сроки поставки на форматы по запросу:

2.350x1.050/1.300x0.8 | 2.800x2.070x0.6/1.0 | 3.050x1.300x0.8 | 4.100x1.300x0.6 | 5.300x1.300x0.6/0.8/1.2 | 5.600x2.070x0.6/0.8/1.0/1.2

ДВЕРНЫЕ ФОРМАТЫ: 2.150x915 / 950 / 1.050 / 1.300; 2.350x1.050 / 1.300мм

Другие форматы и цены по запросу

01/07/2019



ТОНКИЙ ЛАМИНАТ | PFLEIDERER®-CPL

Тонкий ламинат 0,15 / 0,30 (рулонный материал) CPL. Декоративный тонкий ламинат, изготовленный методом постформинга в соответствии с классификацией VGP согласно стандарту EN 438-3 с износостойчивой меламиновой поверхностью.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие и/или облицовка дверных элементов и коробок, фасадов мебели, подоконников, переходных планок, профилей карнизов и светозащитных шторок. Тонкий ламинат 0,15 и 0,30 рекомендован только для вертикального использования.

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ

Производственный стандарт: EN 438-3 | Огнестойкость: нормальная воспламеняемость B2 (DIN 4102-4) D-s2, d0 или ниже в сочетании с основами с нормальной или легкой воспламеняемостью. (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG). Класс эмиссии формальдегида E1.

Дополнительную информацию и технические характеристики можно найти на www.pfleiderer.com

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ: 550м x 1.300мм x 0.15мм, 400м x 1.300мм x 0.30мм

Срок поставки: 6-8 недель | Цена в ЕВРО за м2 с НДС

Толщина	ДЕКОР		
	Декоры Белые	Декоры однотонные	Декоры деревянно-узорчатые
0.15	3,16	3,48	3,73
0.30	4,37	4,70	4,94