

Правила использования кухонных столешниц

Соблюдение описанных ниже правил позволит Вам использовать нашу продукцию в течение многих лет!

Столешница должна использоваться в соответствии с назначением.

Требования и методы испытаний столешниц описаны в нормах ZN-1:2012 «Древесностружечные плиты, оклеенные ламинатом HPL/CPL. Столешницы и длинные элементы»

МОНТАЖ

• **Для предотвращения необратимого повреждения во время монтажа, монтаж столешниц должны выполнять опытные специалисты со знанием технологии производства столешниц, характеристик продукции и конкретных технических решений.**

• Каждая столешница должна быть проверена до и во время установки на соответствие размеров и цвета, отсутствие механических повреждений и видимых дефектов.

• Столешницы должны устанавливаться и эксплуатироваться в закрытых и вентилируемых помещениях обеспечивающих защиту от таких факторов, как высокая влажность, экстремальные температуры и прямые солнечные лучи.

• Столешницы должны быть установлены в отапливаемых помещениях после завершения отделочных работ.

• Для защиты поверхности столешницы от порезов, потертости и повреждений во время установки не рекомендуется хранить тяжелые и острые предметы непосредственно на поверхности.

• Бытовая техника должна устанавливаться в соответствии с рекомендациями производителя.

• Обратите особое внимание на защиту кромок и внутренних поверхностей стыков столешницы, примыканий столешницы и раковины, столешницы и варочной поверхности, столешницы и посудомоечной машины и т. д. от прямого воздействия воды и пара. Все открытые края перед монтажом должны быть защищены доступным на рынке средством, типа водонепроницаемого клея. Во время сборки все элементы конструкции должны быть стационарными и применяться доступные средства сборки.

• Столешницы лишенные производственного закругленного профиля, не подлежат рекламации.

ЧИСТКА И УХОД

• Очистка столешницы производится с помощью ткани, смоченной в теплой воде с добавлением доступного чистящего средства, не содержащего абразивных, восковых и агрессивных веществ. После использования моющего средства необходимо протереть столешницу тканью смоченной чистой водой и вытереть насухо.

• Поверхность столешницы необходимо защищать от царапин и сколов, особенно металлическими предметами. Нарезка продуктов должна производиться на специальных разделочных досках, защищающих поверхность столешницы от прямого контакта с ножом, который может повредить поверхность.

• Следы маркера, цветных карандашей, лака для ногтей следует удалять с помощью органического растворителя (ацетон, жидкость для снятия лака). После удаления пятна поверхность протереть тканью, смоченной чистой водой.

• Химические вещества, которые могут привести к повреждению поверхности столешницы (кислоты, мышьяк, оксиды хрома соляной и плавиковой кислот) должны быть немедленно удалены, они могут привести к необратимому повреждению поверхности столешницы. Поверхность быстро становится матовой и шероховатой.

• Столешницы имеют высокую прочность на изгиб, но слишком динамичная точечная нагрузка может привести к излому столешницы.

Не рекомендуется:

• Длительный контакт столешницы с водой, особенно в местах примыкания раковины и на кромках, это может привести к разрушению столешницы,

• Мойка столешницы проточной водой,

• Размещение горячих кастрюль, сковородок и посуды, снятых с плиты, непосредственно на поверхности столешницы,

• Разрезать продукты ножом или другим острым предметом непосредственно на поверхности столешницы, это может привести к появлению царапин,

• Открытие посудомоечной машины сразу после окончания программы мойки, это может привести к повреждению столешницы паром и отслоению ламината. Открытие посудомоечной машины следует производить не ранее, чем через 15 минут после окончания программы.

В СЛУЧАЕ СОМНЕНИЙ ИЛИ ПРОБЛЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТОЛЕШНИЦЫ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ